






SYSTÉM ZNAČENÍ ISO - VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY PRO SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ
 SYSTÉM ZNAČENIA ISO - VYMENITELNÉ REZNÉ DOŠŤIČKY PRE SÚSTRUŽENIE ZÁVITOV

1	2	3		4
Tvar destičky / Tvar doštičky	Úhel hřbetu / Uhol chrpta	Délka řezné hrany / Dĺžka reznej hrany		Vnější - vnitřní Vonkajšia - vnútorná
				Vnější - vonkajšia
T	N	11	11,0	E
		16	9,525	Vnitřní - vnútorná
		22	12,7	N

T N 16 E R 175 M - S

5
Provedení destičky Prevedenie doštičky
Pravý - pravý
R
Levý - Ľavý
L
Neutrální
N

6	
Stoupání závitu / Stúpanie závitu	
Stoupání závitu Stúpanie závitu	Počet závitů na palec Počet závitov na palec
	Počet závitů na palec x 10
s x 100	Počet závitů na palec x 10

7			
Profil závitu / Profil závitu			
M	Metrický 60° ISO 965/1-1980	TR	Trapéz 30° ISO 2901/3-1977
W	Whitworth 55° ISO 228-1982	UN	Americký UN 60° ISO 5864-1978
RD	Obý 30° DIN 405-1981	ACME	ACME 29° ANSI B1.5-1988
BSPT	ISO 228/1 35 21 1959 ISO 7/1	API	API
NPT	ANSI B1.1-1983		

8	
Utvařec / Utvárač	
P1	lisovaný lisovaný
S	speciál speciál